

SANI-CAB®

ALFA



LE MATERIEL

° Panneaux:

Le Volkern® Polyrey est un panneau de construction massif, substance à base de résines artificielles thermodurcissable, renforcé d'une façon homogène de fibres cellulosiques.

La composition ainsi que la structure de ce panneau ont été développés spécialement pour pouvoir répondre aux exigences extrêmes rencontrées dans les locaux sanitaires. La persistance à l'eau est évidemment un des principaux atouts du Volkern® Polyrey. Même les côtés peuvent être exposés à l'eau et à l'humidité sans finition particulière. En outre, le panneau offre encore beaucoup d'autres avantages : très bonnes particularités chimiques, une excellente résistance aux chocs et aux griffes, la possibilité de pouvoir enlever des graffitis, etc. Le panneau est antibactériel par l'addition des additifs à la couche supérieure (certificat Sanitized sur demande).

° Accessoires en nylon:

Les accessoires en nylon (PA) sont solides, colorés dans la masse et résistent aux températures très élevées ainsi qu'aux produits chimiques. Les charnières et les pieds d'appui sont renforcés d'un noyau d'acier.

° Profils en aluminium:

Les profils en aluminium extrudé sont fabriqués à partir d'un alliage AlMgSI et ensuite, ils ont été laqués au four avec une poudre époxy d'une épaisseur d'environ 60 microns.



CHARACTERISTIQUES

*Hauteur totale panneaux frontaux et latéraux: 202,5 cm, supports et profils de stabilisation inclus. Hauteur cloison intermédiaire : 197,5 cm, y compris hauteur libre de 15 cm.

*Profil de stabilisation rectangulaire, 35 x 25 mm au-dessus du front et les cloisons latérales.

*Profil-U, 16 x 25 mm pour montage aux murs et contre les cloisons frontales.



*Installation sur supports ajustables, hauteur 15 cm.

*Les portes sont munies de 3 charnières: 1 charnière à ressort, 2 boutons de porte et une serrure libre/occupé qui en cas de danger peut être ouverte de l'extérieur

*Les portes s'alignent dans le même plan des cloisons frontales. Les battées des portes sont fraisées et munies de joints de battée anti-bruit.

APPLICATIONS

Les cloisons sanitaires Sani-Cab® conviennent parfaitement au montage de cabines de douche, cabines vestiaires et toilettes dans les bâtiments industriels, bureaux, casernes, bâtiments publics, écoles, hôpitaux, piscines, etc. Selon l'espace disponible, dans chaque projet individuel, les dimensions des cloisons peuvent être adaptées.



ACCESSOIRES

*Accessoires: crochets, porte-papier, porte-savon, tablettes, séparation d'urinoirs, banquettes, rideaux de douche, miroirs,...

*Hauteurs spéciales e.a. pour fermeture des cabines de douches, fermeture jusqu'au plafond, cabines pour enfants...

*Gaines de canalisation, revêtements muraux, tablettes pour lavabos.

COULEURS

Les panneaux sont en vente en 15 couleurs standard de la gamme Polyrey®. Les accessoires en nylon et profils en aluminium sont en vente en 5 couleurs RAL et en look inox (avec supplément). Carte de couleurs sur demande.



INTER-SYSTEMS