


SANI-CAB®

MASTER-LINE



MASTER-LINE

LE MATERIEL

Panneaux:

Le Volkern® Polyrey est un panneau de construction massif, substance à base de résines artificielles thermodurcissable, renforcé d'une façon homogène de fibres cellulosiques.

La composition ainsi que la structure de ce panneau ont été développés spécialement pour pouvoir répondre aux exigences extrêmes rencontrées dans les locaux sanitaires. La persistance à l'eau est évidemment un des principaux atouts du Volkern® Polyrey. Même les côtés peuvent être exposés à l'eau et à l'humidité sans finition particulière. En outre, le panneau offre encore beaucoup d'autres avantages : très bonnes particularités chimiques, une excellente résistance aux chocs et aux griffes, la possibilité de pouvoir enlever des graffitis, etc. Le panneau est antibactériel par l'addition des additifs à la couche supérieure (certificat Sanitized sur demande).

Accessoires en nylon:

Les accessoires en nylon (PA) sont solides, colorés dans la masse et résistent aux températures très élevées ainsi qu'aux produits chimiques. Les charnières et les pieds d'appui sont renforcés d'un noyau d'acier.

Profils en aluminium:

Les profils en aluminium extrudé sont fabriqués à partir d'un alliage AlMgSI et ensuite, ils ont été laqués au four avec une poudre époxy d'une épaisseur d'environ 60 microns.



CARACTERISTIQUES

*Hauteur totale panneaux frontaux et latérales: 210 cm, y compris le profil de stabilisation et hauteur libre de 15 cm entre sol et plafond.

*Profil de suspension 125 x 60 mm au-dessus des cloisons frontales et latérales, 4 coins arrondis (radius=30 mm).

*Profil de 60 x 35 mm pour montage aux murs, 2 coins arrondis (radius=30 mm).



*Montage sans pieds (système suspendu) avec hauteur libre de 15 cm.

*La fixation des panneaux dans les profils est invisible.

*Les portes sont munies de 3 charnières dont 1 équipée d'un ressort réglable; 2 boutons de porte et d'un verrou libre/occupé qui, en cas d'urgence, peut s'ouvrir de l'extérieur.

*Les portes s'alignent dans le même plan que les cloisons frontales. Les battées des portes sont fraisées et munies d'un butoir antibruit.

APPLICATIONS

Les cloisons sanitaires Sani-Cab® conviennent parfaitement au montage de cabines de douche, cabines vestiaires et toilettes dans les bâtiments industriels, bureaux,



casernes, bâtiments publics, écoles, hôpitaux, piscines, etc. Selon l'espace disponible, dans chaque projet individuel, les dimensions des cloisons peuvent être adaptées.

ACCESSOIRES

*Accessoires: crochets, porte-papier, porte-savon, tablettes, séparation d'urinoirs, banquettes, rideaux de douche, miroirs,...

*Hauteurs spéciales e.a. pour fermeture des cabines de douches, fermeture jusqu'au plafond, cabines pour enfants...

*Gaines de canalisation, revêtements muraux, tablettes pour lavabos.

COULEURS

Les panneaux sont en vente en 15 couleurs standard de la gamme Polyrey®. Les accessoires en nylon et profils en aluminium sont en vente en 5 couleurs RAL et en look inox (avec supplément). Carte de couleurs sur demande.



INTER-SYSTEMS