

Indeling:

Leveren en plaatsen van sanitaire wanden volgens aanduiding op de plannen en hoeveelheden in de meetstaat.

Hoogte:

Voorwanden en zijwanden: 202 cm, inbegrepen voetsteunen van 15 cm en stabilisatieprofiel.
Tussenwanden: 197,5 cm, inbegrepen vrije ruimte van 15 cm tussen vloer en paneel.

Panelen:

Polyrey (standaarduitvoering)

Massieve zelfdragende bouwplaat op basis van thermohardende kunstharsen, homogeen versterkt met cellulose vezels.

De kern van de plaat is samengesteld uit epoxy gemodificeerde fenolharsen en aan beide zijden afgewerkt met een geïntegreerde decoratieve laag. Het oppervlak is licht gestructureerd.

Door verpersing onder hoge druk ($\pm 100 \text{ kg/cm}^2$) en hoge temperatuur ($\pm 150 \text{ }^\circ\text{C}$) wordt een homogene plaat verkregen met een gesloten structuur, zonder poriën in het oppervlak noch in de kern. De samenstelling en de opbouw van de plaat is ontwikkeld voor de toepassing in vochtige ruimten.

Eigenschappen: vochtbestendig en corrosievrij, hoge stoot- en krasvastheid, kleurecht, moeilijk brandbaar, non toxisch, eenvoudig te reinigen, bestand tegen organische oplosmiddelen

Dikte van de plaat: 13 mm.

Volumegewicht: circa 1.400 kg/m³

Profielen:

Profielen in geëxtrudeerd aluminium (AlMgSi-legering), gemoffeld met polyesterpoeder (dikte ± 60 micron).

Ellipsvormig stabilisatieprofiel (60 x 45 mm) boven voorwanden en zijwanden.

U-vormig profiel (16 x 25 mm) voor aansluiting op muren en panelen.

Onderdelen:

Voetsteunen en deurbeslag in hoogwaardig nylon, in de massa gekleurd en bestand tegen hoge temperaturen, vochtigheid en chemicaliën.

Samenstelling:

De wandpanelen worden gemonteerd op regelbare voetsteunen met afdekrozet. De aansluiting tegen de muren en de aansluiting tussen de panelen onderling wordt uitgevoerd met een aluminium U-profiel.

Wanden met deuren en vrijstaande wanden worden bovenaan voorzien van een aluminium stabilisatieprofiel. Deurbladen zijn zelfsluitend door middel van 3 scharnieren, waarvan 1 met regelbare veer. Ze zijn tevens uitgerust met 2 nylon deurknoppen en een vrij/bezet slot dat in geval van nood aan de buitenzijde kan geopend worden.

De deursponningen zijn uitgefreesd en voorzien van geluiddempende aanslagstrips.

Standaard-kleuren Polyrey:

Panelen: B070 wit – 149 palomagrijs – G075 asgrijs – G059 donkergrijs – N005 zwart – P001 zandgrijs – Z016 citroenschil – V014 oranje – R036 kersenrood – Y022 roze bougainvillea – P092 appelgroen – V109 baligroen – G005 lichtblauw – B001 flashblauw – B086 caraïbenblauw

Profielen: RAL 9017 – 7043 – 5003 – 3003 – 9010 – 9007 – geanodiseerd alu

Onderdelen: RAL 9017 – 7043 – 5003 – 3003 – 9010 – INOX* - geanodiseerd alu* (*) met supplement

Toebehoren:

Aangepaste nylon accessoires in dezelfde kleur als de profielen en onderdelen zijn beschikbaar, o.a. mantelhaken, garderobehaken, papierhouders, zeepbakjes, legplanken, enz... Te voorzien volgens de meetstaat.

Handelsnaam:

Type SANI-CAB® OMEGA